


# Plomberie utile Manchettes mâles réparation


Références : ZFF - ZHH - ZJJ - ZTT - ZVV - ZXX



Excentrée



Concentrique



Référence	ØD Femelle	Ød Mâle	Dimensions (mm)	
			L1	L
ZFF	32	25	23	53,5
ZHH	40	33	27	62
ZJJ	50	43	32	71,5
ZTT	100	93	57	117
ZVV	110	103	61	126
ZXX	125	118	61	126

Autres Ø nous contacter

\*Disponible en blanc, voir tarif sanitaire

## ■ FONCTION :

- Elles permettent le raccordement de deux tubes de même diamètre, sans emboîture femelle, ceci, dans les cas où il est impossible d'utiliser un manchon femelle / femelle à coller.

## ■ DESCRIPTION :

- Extrémité mâle pour emboîture dans tube PVC NFMe / Nfe non prémanchonné :
  - \*Ø 32, 40, 50 (emboîture excentrée)
  - \*100, 110, 125 (emboîture concentrique)
- Extrémité femelle Ø 32, 40, 50, 100, 110, 125 pouvant recevoir un tube PVC NFMe / Nfe Ø 32, 40, 50, 100, 110, 125.
- Bourrelet et chanfrein permettant une pose facile.
- Emboîture mâle excentrée en Ø32, 40, 50 : technologie facilitant le repositionnement des tubes.

## ■ MISE EN OEUVRE :

- Couper le tube ou l'emboîture endommagée en prenant soin de le chanfreiner à l'intérieur
- Réaliser un premier montage des pièces à « blanc » sans collage afin de positionner et repérer les entraxes nécessaires
- Poncer l'emboîture mâle de la manchette avant de décaper et appliquer la colle sur l'emboîture à l'intérieur du tube



## ■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

 ISO 9001  
 ISO 14001  
 BUREAU VERITAS  
 Certification


AVRIL 2015